

REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE **XELLENCÉ**8000 by SOLA BASIC

Cat. **XL32-22-280**

El Regulador Electrónico de Voltaje XELLENCÉ8000 by SOLA BASIC es un producto que conjuga la robustez de un transformador de potencia tipo autotransformador con la muy alta precisión y velocidad de un circuito de control operado con microcontrolador (última generación de microprocesadores), originando con todo ello, un equipo que puede operar ininterrumpidamente y que no requiere mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ENTRADA:

- Voltaje de línea Nominal: 220Y/127 V 2N ~, (Bifásico más Neutro y Tierra Física)
- Rango de Voltaje de línea: 156 - 256/90 – 147 V 2N ~ (+ 16%, -29%)
- Corriente Máxima: 45 A (Por fase)
- Frecuencia: 60 ± 3 Hz
- Factor de Potencia: 0.98 mínimo
- Eficiencia: 99 %
- Sistema: Bifásico 3 hilos más tierra (F-F–Neutro–Tierra)
- Protecciones: Interruptor termomagnético 2 Polos de 50 A contra sobrecargas prolongadas y/o corto circuito.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Panel frontal con indicadores luminosos (un grupo por cada fase):**
 - Regulando línea baja.
 - Línea normal.
 - Regulando línea alta.
 - Modulo de control operando.
 - Voltaje de salida presente.

SALIDA:

- Tensión Nominal: 220Y/127 V 2N ~
- Regulación de Tensión: ± 5 %
- Capacidad: 8000 VA
- Corriente máxima: 31,5 A (Por fase)
- Sobrecarga: 120 % durante 1 hr Máx., 200 % durante 20 seg. Máx., 400 % durante 10 ciclos Máx.
- Supresor de sobretensiones transitorias: Tanto en modo común como en modo transverso, protección total de 300 Joules 9000 A/650 V Máx. sujeción.
- Sistema: Bifásico 3 hilos más tierra (F-F–Neutro–Tierra)

- **Panel posterior con:**
 Tablilla de conexiones para Línea – Carga
 Interruptor termomagnético de Encendido – Apagado y protección contra sobrecargas prolongadas y/o corto circuito.
 2 Receptáculos de salida, uno por fase, tipo **NEMA 5-15R**.
 2 Chiqueadores para soportar los ductos de cableado de la instalación del equipo.

Gabinete, tipo **NEMA-1**, metálico de gran robustez, tipo autosoportado, al ser portátil se puede instalar prácticamente en cualquier lugar, en acabado con pintura electrostática color arena.
 Este regulador es para servicio interior.

IMPORTANTE. - Este equipo **NO DEBE OPERAR SIN EL NEUTRO DE LA LÍNEA**

PESO Y DIMENSIONES


Peso	38.5 kg
Ancho	29,5 cm
Fondo	37,5 cm
Altura	46,6 cm

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura ambiente de operación	-20° a 50° C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70° C
Altura máxima de operación	3 000 m.s.n.m.
Humedad relativa (sin condensación)	0 a 95 %

MEDIOS DE CONEXIÓN DEL REGULADOR

LINEA				CARGA		
FASE 1	NEUTRO	FASE 2	TIERRA	FASE 1	NEUTRO	FASE 2



Nota.-
 El equipo entregado puede variar respecto al mostrado en la imagen.

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO