

Smart Interactive NB600/NB800

UPS Interactivo, Regulador de Voltaje y
Supresor de picos

600 VA

800 VA

Características principales:

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.



3 AÑOS DE GARANTÍA*

*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos
de Respaldo**



6 Contactos con
Respaldo, Regulación
y Supresión



Regulador Electrónico
de Voltaje





| MODELO | SBNB600 | SBNB800 |
|--------------------------------|---|---------------------|
| SALIDA | | |
| Potencia | 600 VA / 300 W | 800 VA / 400W |
| Voltaje nominal | 120 VCA +/-10% | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Forma de Onda | Onda senoidal simulada en modo batería | |
| Tiempo de transferencia | 4-6 ms | |
| Numero de contactos | 4 | 6 |
| Tipo de contactos | NEMA 5-15R | |
| ENTRADA | | |
| Rango de regulación | 85-145 VCA | |
| Voltaje nominal | 120 VCA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Tipo de conexión | NEMA 5-15P | |
| Corriente máxima | 10A | |
| BATERÍA | | |
| Cantidad de baterías | 1 | |
| Tipo de baterías | 12VCD 4.5Ah | 12VCD 5Ah |
| Descarga al 100% | 3 min. con carga lineal | |
| Descarga al 50% | 7 min. con carga lineal | |
| Recuperación | 4 Horas al 90% | |
| PROTECCIONES | | |
| Supresor de Picos | 85J | |
| Sobrecarga | DSP | |
| Tipo de protección | Disyuntor 10A con restablecimiento | |
| Línea análoga | | Teléfono/modem RJ45 |
| Cortocircuito | DSP | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | | |
| Arquitectura | En forma de Torre | |
| Interruptor | De presión On/Off | |
| Indicador de encendido | Led azul fijo | |
| Indicador de modo batería | Led azul intermitente con sonido beep cada 10 segundos | |
| Indicador batería baja | Led azul intermitente con sonido beep cada segundo | |
| Indicador sobrecarga | Led azul intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos | |
| Indicador de Falla | Sonido continuo | |
| Longitud de cable (mm) | 1850 | |
| Largo (mm) | 250 | |
| Ancho (mm) | 84 | |
| Alto (mm) | 157 | |
| Peso (Kg) | 3.8 | 3.9 |
| Color | Negro | |
| Montaje | Torre en piso | |
| AMBIENTE DE OPERACIÓN | | |
| Temperatura de operación (C) | 0-40° | |
| Humedad relativa | 0-95% | |
| Nivel de ruido | < 40 dB | |
| Elevación operativa (m) | 0-2000 s.n.m | |
| GARANTÍA | | |
| Garantía por defecto | 3 años en electrónica y 2 años en baterías | |